



D'ANDREA®
THE ART OF PRECISION



TURNING MODULAR SYSTEM



POWERED BY **HighT**



D'ANDREA®
THE ART OF PRECISION

TURNING MODULAR SYSTEM



Golden Compass
award for industrial design



D'ANDREA®
THE ART OF PRECISION

PRECISION IS OUR STRENGTH


D'ANDREA S.p.A. is an Italian company, world leader in the production of high precision accessories for machine tools. D'Andrea was founded in 1951 by Marino D'Andrea, who started the business with the industry's first facing and boring head. The D'Andrea brand is recognized worldwide, through a dealer network in over 50 countries, for the quality and reliability of its products.



D'Andrea Marino
The Founder



1951 - The first Head
for Boring and Facing



Ermanno with his sons Amedeo and Marino,
and his daughter Maria Pina

A tradition of more than 70 years in the manufacturing sector and a great passion for mechanics that is now inherited by the third generation, with the aim of responding to the increasingly demanding requests from the world of precision mechanics. Every year significant resources are invested in Research and Development of new products that satisfy a highly qualified demand through advanced technological solutions.





Lainate (Milan)



D'Andrea S.p.A. represents the headquarters of the group, based in Lainate, a few kilometers from Milan. With over 7.000 sqm, D'Andrea boasts a modern, functioning and efficient plant where several machine tools are involved in the production of Tools and Heads. In particular, the grinding operations as well as the final test and assembly are here carried out.



Castel Del Giudice (Isernia)



D'Andrea Molise was founded in 2001 in Castel Del Giudice (Isernia), where Marino - the founder, was born. In this plant, most of the semi-finished products are made and, subsequently, finished, mounted and tested in the headquarters.

THT TURNING MODULAR SYSTEM

SISTEMA DI TORNITURA MODULARE THT

The **THT** system comes from the patented **HT** coupling, which allows the composition of turning tools by combining the male component – available with various machine attachments (PSC, HSK...) – with the female component, the tool with various geometries.

By using a few elements, it is possible to create a wide variety of configurations, covering numerous applications: from heavy roughing to high-precision finishing, thanks to interchangeable heads compatible with both negative and positive ISO carbide inserts.

Flexibility, efficiency and cost savings

- The modularity of the THT system enables quick replacement of the cartridge alone in the event of breakage, preserving the tool body. This translates into reduced waste, shorter machine downtime, and more continuous and reliable production.
- A reduced number of components in stock makes it possible to achieve multiple tool configurations **while saving up to 75% of inventory**. This results in simpler, more efficient stock management and faster response to production needs.

Special solutions

The modular structure of the system also allows fast development of special solutions, ensuring high design flexibility and rapid turnaround for specific applications.

Il sistema **THT** nasce dall'attacco brevettato **HT** che permette di comporre utensili di tornitura unendo il componente maschio – disponibile con diversi attacchi macchina (PSC, HSK...) e quello femmina, ovvero l'utensile con varie geometrie.

Con pochi elementi è possibile creare numerose configurazioni, coprendo un'ampia gamma di applicazioni: dalla sgrossatura pesante alla finitura di precisione, grazie alle testine intercambiabili compatibili con inserti ISO, sia negativi sia positivi, in metallo duro.

Flessibilità, efficienza e risparmio


- La modularità THT consente di sostituire rapidamente la sola cartuccia in caso di danneggiamento, preservando il corpo utensile: meno sprechi, minori tempi di fermo macchina, continuità produttiva.
- Un numero ridotto di elementi a magazzino consente di ottenere numerose configurazioni diverse, con un **risparmio fino al 75% dello stock**. Questo si traduce in una gestione più semplice ed efficiente e in una maggiore rapidità di risposta alle esigenze produttive.

Soluzioni speciali

La struttura modulare del sistema consente anche la progettazione rapida di soluzioni speciali, garantendo elevata flessibilità e tempestività per applicazioni specifiche.

HighT (HT) COUPLING CONTACT SURFACES

ATTACCO HighT (HT) SUPERFICI DI CONTATTO



KEY FEATURES

- * Perfect coupling and high torsional strength, ideal for heavy turning operations.
- * Zero backlash, thanks to the pulling force exerted by the central drawbar.
- * Reduced overall dimensions in the tool assembly.
- * Proper axial coolant way.

CARATTERISTICHE

- * Perfetto accoppiamento ed elevata resistenza alla torsione, adatto a lavorazioni di tornitura pesanti.
- * Assenza di gioco, grazie alla forza di trazione esercitata dal tirante centrale.
- * Ingombri ridotti nella composizione dell'utensile.
- * Passaggio centrale del refrigerante.

HT SYSTEM ASSEMBLY

MONTAGGIO SISTEMA HT

A. Screw the locking screw (2) into the arbor (3) until it reaches the mechanical stop (d).

B. Insert the arbor (3) into the HT housing until the locking screw (2) makes contact (e) with the tool holder (1), check the correct phasing by aligning the reference markings (f).

C. Insert the hex key (4) into the arbor (3) and tighten the locking screw (2).


Fully tighten the locking screw (2) according to the clamping torque values specified in the table.

A. Avvitare la vite di bloccaggio (2) nel cono (3) sino alla battuta meccanica (d).

B. Inserire il cono (3) nella sede HT sino a quando la vite di bloccaggio (2) è a contatto (e) con il portautensile (1), verificare la corretta fasatura tramite l'allineamento delle marcature di riferimento (f).




C. Introdurre la chiave esagonale (4) nel cono (3) e avvitare la vite di bloccaggio (2).

Serrare a fondo la vite di bloccaggio (2) facendo riferimento ai valori di coppia in tabella.




Clamping torque / Coppia di serraggio

HT	S	Nm	CODE 4
5	8	35 ÷ 40	101501608000
6	10	45 ÷ 50	101501610000
8	12	80 ÷ 90	101501612000




Arbors
Attacchi Base
PSC 63-80-100
HSK T63-T100
DIN 50
MAS-BT 50
KM 63
VDI 40-50

ARBORS (STANDARD) 8



SPECIAL THT TOOLS




EXTENSIONS - REDUCTIONS 9



SYSTEM & SOLUTIONS FOR MULTITASKING MACHINES

TOOLS (STANDARD) 10-13



MONOLITHIC TOOLHOLDERS 14-15

MONOforce
POWER MILLING CHUCKS



MONOd
MONOLITHIC TOOLHOLDERS




MONOLITHIC TESTAROSSA MICROMETRIC FINISHING BORING 2μm 16-17

PSC40-TRM50

PSC50-TRM50

PSC63-TRM50




INSERTS
18-21




SPARE PARTS
22-23

PSC 40 - HT5




REF.	CODE	L
PSC 40 - HT5.30	41HT15014000	30

PSC 50 - HT5




REF.	CODE	L
PSC 50 - HT5.20	41HT15015000	20
PSC 50 - HT5.60	41HT15015001	60
PSC 50 - HT5.100	41HT15015002	100

PSC 50 - HT6




REF.	CODE	L
PSC 50 - HT6.30	41HT16315000	30

PSC 63 - HT5




REF.	CODE	L
PSC 63 - HT5.22	41HT15016300	22

PSC 63 - HT6




REF.	CODE	L
PSC 63 - HT6.22	41HT16316300	22
PSC 63 - HT6.80	41HT16316301	80
PSC 63 - HT6.130	41HT16316302	130

PSC 80 - HT8




REF.	CODE	L
PSC 80 - HT8.30	41HT18018000	30

PSC 100 - HT8




REF.	CODE	L
PSC 100 - HT8.45	41HT18011000	45

HSK-T63 - HT6



REF.	CODE	L
HSK-T 63 - HT6.45	41HT16346300	45

KM 63 - HT6



REF.	CODE	L
KM63 - HT6.25	41HT16366300	25


DIN69871 AD50 - HT8



CAT50 - HT8



MAS-BT50 - HT8



REF.	CODE	L
DIN69871-AD50 - HT8.36.5	41HT18025000	DIN 50 36.5
CAT50 UNC - HT8.50.5	41HT18055000	CAT 50 50.5
MAS403BT-AD50 - HT8.38.5	41HT18035000	BT 50 38.5




screws included see p.23
viti incluse vedere p.23

VDI 40-50 Upon request - A richiesta


EXTENSIONS-REDUCTIONS - PROLUNGHE-RIDUZIONI

PSC - PR EXTENSIONS - PROLUNGHE




REF.	CODE	L	kg
PR PSC 40.60	656PS04006000	60	0.55
PR PSC 50.80	656PS05008000	80	1.1
PR PSC 63.100	656PS06310000	100	2.2
PR PSC 80.100	656PS08010000	100	3.6

PSC - RD REDUCTIONS -RIDUZIONI



REF.	CODE	PSCd1	L	L1	kg
RD PSC 50/40.65	657PS05004000	40	65	45	0.7
RD PSC 63/40.80	657PS06304000	40	80	51.4	1.3
RD PSC 63/50.80	657PS06305000	50	80	51.5	1.5
RD PSC 80/50.80	657PS08005000	50	80	49.3	2.2
RD PSC 80/63.80	657PS08006300	63	80	53.1	2.5


PSC - MHD' REDUCTIONS -RIDUZIONI



REF.	CODE	MHD'd1	L	L1	kg
PSC 50 - MHD' 50.55	416502605005	50	55		0.8
PSC 63 - MHD' 40.50	416402606305	40	50	28	0.9
PSC 63 - MHD' 50.55	416502606305	50	55	33	0.8
PSC 63 - MHD' 63.77	416632606307	63	77		1.8
PSC 80 - MHD' 50.60	416502608006	50	60	30	2
PSC 80 - MHD' 63.70	416632608007	63	70	40	2.3
PSC 80 - MHD' 80.75	416802608007	80	75		2.6


OTHER STANDARD ARBORS - ALTRI ATTACCHI BASE STANDARD

DIN-AD - PSC




REF.	CODE	PSC	L	L1	kg
DIN69871-AD40 PSC 50.40	41PS05014028	50	40	21	0.9
DIN69871-AD50 PSC 50.30	41PS05015020	50	30	11	2.7
DIN69871-AD50 PSC 63.30	41PS06315028	63	30	11	2.8
DIN69871-AD50 PSC 80.70	41PS08015020	80	70	51	3.7

MAS BT-AD - PSC




REF.	CODE	PSC	L	L1	kg
MAS403 BT40-AD PSC 50.50	41PS05014032	50	50	23	1.2
MAS403 BT50-AD PSC 50.40	41PS05015030	50	40	2	3.4
MAS403 BT50-AD PSC 63.50	41PS06315032	63	50	12	3.5
MAS403 BT50-AD PSC 80.70	41PS08015030	80	70	32	4

HSK-T - PSC




REF.	CODE	PSC	L	L1	kg
HSK-T63 PSC 40.80	41PS0405632T	40	80	54	1.1
HSK-T63 PSC 50.90	41PS0505632T	50	90	64	1.5
HSK-T100 PSC 50.100	41PS0505992T	50	100	71	3
HSK-T100 PSC 63.110	41PS0635992T	63	110	81	3.6
HSK-T100 PSC 80.120	41PS0805992T	80	120	91	4.7

CAT-AD - PSC




REF.	CODE	PSC	L	L1	M	kg
CAT40 AD PSC 50.50	41PS05014045	50	50	31	UNC 5/8-11	1
CAT50 AD PSC 50.40	41PS05015045	50	40	21	UNC 1-8	2.5
CAT50 AD PSC 63.50	41PS06315045	63	50	31	UNC 1-8	3
CAT50 AD PSC 80.100	41PS08015045	80	100	81	UNC 1-8	4.6

PCLNR




	REF.	CODE		LF	WF
THT5	PCLNR 35040-12	7THT5PCLNR30412	CNM...1204...	40	35
THT6	PCLNR 45043-12	7THT6PCLNR40412	CNM...1204...	43	45
THT6	PCLNR 45043-16	7THT6PCLNR40416	CNM...1606...	43	45
THT8	PCLNR 55050-16	7THT8PCLNR50516	CNM...1606...	50	55
THT8	PCLNR 55050-19	7THT8PCLNR50519	CNM...1906...	50	55

PCLNN




	REF.	CODE		LF	WF
THT6	PCLNN 45043-12	7THT6PCLNN40412	CNM...1204...	43	45
THT6	PCLNN 45043-16	7THT6PCLNN40416	CNM...1606...	43	45
THT8	PCLNN 55050-19	7THT8PCLNN50519	CNM...1906...	50	55

PCBNR




	REF.	CODE		LF	WF
THT6	PCBNR 35043-12	7THT6PCBNR30412	CNM...1204...	43	35
THT6	PCBNR 35043-16	7THT6PCBNR30416	CNM...1606...	43	35
THT8	PCBNR 45050-16	7THT8PCBNR40516	CNM...1606...	50	45
THT8	PCBNR 45050-19	7THT8PCBNR40519	CNM...1906...	50	45

PWLNR




	REF.	CODE		LF	WF
THT5	PWLNR 35040-08	7THT5PWLNR30408	WNM...0804...	40	35
THT6	PWLNR 45043-08	7THT6PWLNR40408	WNM...0804...	43	45

PDJNR




	REF.	CODE		LF	WF
THT5	PDJNR 35040-15	7THT5PDJNR30415	DNM...1506...	45	35
THT6	PDJNR 45043-15	7THT6PDJNR40415	DNM...1506...	43	45

SRSCR




	REF.	CODE		LF	WF
THT6	SRSCR 45043-12	7THT6SRSCR40412	RCM...1204...	43	45
THT6	SRSCR 45043-16	7THT6SRSCR40416	RCM...1606...	43	45
THT8	SRSCR 55050-16	7THT8SRSCR50516	RCM...1606...	50	55

SVHBR




	REF.	CODE		LF	WF
THT5	SVHBR 35040-16	7THT5SVHBR30416	VB_...1604...	40	35
THT6	SVHBR 45043-16	7THT6SVHBR40416	VB_...1604...	43	45

SVBN




	REF.	CODE		LF	WF
THT5	SVBN 00070-16	7THT5SVBN00716	VB_...1604...	70	0
THT6	SVBN 00078 16	7THT6SVBN00716	VB_...1604...	78	0

PDMNR




	REF.	CODE		LF	WF
THT5	PDMNR 00083-15	7THT5PDMNR00815	DNM...1506...	83	0
THT6	PDMNR 00108-15	7THT6PDMNR01015	DNM...1506...	108	0

PCMNN




	REF.	CODE		LF	WF
THT5	PCMNN 00095-12	7THT5PCMNN00912	CNM...1204...	95	0
THT6	PCMNN 00093-12	7THT6PCMNN00912	CNM...1204...	93	0
THT8	PCMNN 00120-16	7THT8PCMNN01216	CNM...1606...	120	0

SRDCN



	REF.	CODE		LF	L1	WF
THT5	SRDCN 00103-12	7THT6SRDCN01012	RCM...1204...	103	45	6
THT6	SRDCN 00120-16	7THT8SRDCN01216	RCM...1606...	120	55	8


SRDCN




	REF.	CODE		LF	WF
THT5	SRDCN 00060-12	7THT5SRDCN00612	RCM...1204...	60	6
THT6	SRDCN 00078-12	7THT6SRDCN00712	RCM...1204...	78	6
THT8	SRDCN 00100-16	7THT8SRDCN01016	RCM...1606...	100	8




PCLNR




PDUNR



SCLNR





SDUNR



High Pressure Coolant 150 BAR
Refrigerante ad alta pressione 150 BAR


	REF.	CODE		LF	LU	D1	WF	Kr
THT6	PCLNR 17148-12	7THT6PCLNR11412	CNM...1204...	148	112	25	17	95°
THT6	PCLNR 22178-12	7THT6PCLNR21712	CNM...1204...	178	150	32	22	95°
THT6	PCLNR 27138-12	7THT6PCLNR21312	CNM...1204...	138	110	40	27	95°
THT6	PDUNR 22178-15	7THT6PDUNR21715	DNM...1506...	178	150	32	22	93°
THT6	SCLCR 17148-09	7THT6SCLCR11409	CC... 09T3...	148	120	25	17	95°
THT6	SCLCR 22178-09	7THT6SCLCR21709	CC... 09T3...	178	150	32	22	95°
THT6	SDUCR 17148-11	7THT6SDUCR11411	DCM...11T3...	148	120	25	17	93°
THT6	SDUCR 22178-11	7THT6SDUCR21711	DCM...11T3...	178	150	32	22	93°

D...




	REF.	CODE	L	L1	L2	D	D1	pic.
THT5	D20x72	7THT5D200721	72	-	40	50	20	1
THT6	D25x93	7THT6D250931	93	73	55	56	25	2
THT6	D32x113	7THT6D321131	113	-	70	63	32	1
THT8	D32x115	7THT8D321151	115	-	70	80	32	1
THT8	D40x130	7THT8D401301	130	-	85	80	40	1

NS...




	REF.	CODE	L	D
BLANKS	THT5 50.80 42HRC	7THT5Z405008	80	50
BLANKS	THT6 63.110 42HRC	7THT6Z406311	110	63
BLANKS	THT8 80.130 42HRC	7THT8Z408013	130	80

TU...45 R




	REF.	CODE	L	L1	A	C	R	HxB
THT5	TU20.45R	7THT5T2045R1	80	65	68	63.5	40	20x20
THT6	TU25.45R	7THT6T2545R1	83	63	72	64	42.5	25x25
THT8	TU32.45R	7THT8T3245R1	110	85	98.5	89	57.5	32x32

TU...90...



	REF.	CODE	L	L1	A	C	R	HxB
THT5	TU20.90	7THT5T209001	60	45	65	64	40	20x20
THT6	TU25.90	7THT6T259001	62	42	72	64	42.5	25x25
THT8	TU32.90	7THT8T329001	80	55	98	89	57.5	32x32

TU...02...




	REF.	CODE	L	L1	L2	A	C	R	HxB
THT5	TU20.02	7THT5T200201	90	75	60	65	56	37.5	20x20
THT6	TU25.02	7THT6T250201	110	90	75	74.5	70	44	25x25
THT8	TU32.02	7THT8T320201	140	115	95	98.5	89	57.5	32x32


TU...01 R/L




RIGHT Assembly
Montaggio DESTRO



LEFT Assembly
Montaggio SINISTRO



3 locking screws on both sides
3 viti di bloccaggio su entrambi i lati




	REF.	CODE	L	L1	L2	A	C	R	HxB
THT5	TU20.01 R/L	7THT5T200101	90	75	60	60	56	37.5	20x20
THT6	TU25.01 R/L	7THT6T250101	113	93	75	68	64	39	25x25

POWER MILLING CHUCKS - PORTAUTENSILI FORTE SERRAGGIO



MONOforce high-precision ultra-tight toolholders are designed for both rough milling and precision finishing operations. Manufactured according to the most widely adopted machine spindle standards, they offer a versatile clamping range from Ø3 mm to Ø25 mm when used with RC reduction collets (standard and sealed). All MONOforce toolholders are balanced to class G 6.3 at 15,000 rpm.

I portautensili **MONOforce**, ad alta precisione e forte serraggio, sono adatti sia alle lavorazioni di sgrossatura sia a quelle di finitura di precisione. Realizzati secondo gli standard più diffusi dei mandrini macchina consentono, tramite l'impiego delle bussole di riduzione RC (standard e a tenuta), un range d'impiego da Ø 3mm a Ø 25mm. Tutti i portautensili MONOforce sono equilibrati in classe G 6,3 a 15.000 giri/min.



PSC - FORCE

MILLING POWER CHUCKS - FORTE SERRAGGIO




Without clamping wrench - Chip prearrangement
Chiave di serraggio esclusa - Predisposizione Chip

PSC	REF.	CODE	d1	d2	d3	H	L	L1	L2	kg	pic.
63	PSC 63 - MF 12.100	71PSC-063MF1210	12	28	31.5	46	100	78	29.5	1.4	2
63	PSC 63 - MF 20.80	71PSC-063MF2008	20	48		60	80	58		1.3	1
63	PSC 63 - MF 32.100	71PSC-063MF3210	32	66		80	100			2.1	1
80	PSC 80 - MF 20.80	71PSC-080MF2008	20	48		60	80	50		3.7	1
80	PSC 80 - MF 32.100	71PSC-080MF3210	32	66		80	100	70		4.4	1

RC

BUSHES ULTRA-TIGHT SPINDLE - BUSSOLE MANDRINO A FORTE SERRAGGIO



RC SEALED bushes on request
A richiesta bussole RC a TENUTA

Ø d2 = 12

REF.	CODE	d1	L
RC12.03	497080012030	3	44
RC12.04	497080012040	4	44
RC12.06	497080012060	6	44
RC12.08	497080012080	8	44
RC12.10	497080012100	10	44

Ø d2 = 20

REF.	CODE	d1	L
RC20.03	497080020030	3	50
RC20.04	497080020040	4	50
RC20.05	497080020050	5	50
RC20.06	497080020060	6	50
RC20.08	497080020080	8	50
RC20.10	497080020100	10	50
RC20.12	497080020120	12	50
RC20.14	497080020140	14	50
RC20.16	497080020160	16	50

Ø d2 = 32

REF.	CODE	d1	L
RC32.03	497080032030	3	63
RC32.04	497080032040	4	63
RC32.05	497080032050	5	63
RC32.06	497080032060	6	63
RC32.08	497080032080	8	63
RC32.10	497080032100	10	63
RC32.12	497080032120	12	63
RC32.14	497080032140	14	63
RC32.16	497080032160	16	63
RC32.18	497080032180	18	63
RC32.20	497080032200	20	63
RC32.25	497080032250	25	63

PSC - KIT K01 MONOforce 20-32



MF 20

1 RC 20.06 1 RC 20.12
1 RC 20.08 1 RC 20.16
1 RC 20.10 1 CHV 50



MF 32

1 RC 32.06 1 RC 32.16
1 RC 32.08 1 RC 32.20
1 RC 32.10 1 RC 32.25
1 RC 32.12 1 CHV 75

PSC	REF.	CODE	kg
63	KIT K01 MONOFORCE 20.80 PSC63	7KPSC-063MF2008	2.3
63	KIT K01 MONOFORCE 32.100 PSC63	7KPSC-063MF3210	4.6
80	KIT K01 MONOFORCE 20.80 PSC80	7KPSC-080MF2008	5.4
80	KIT K01 MONOFORCE 32.100 PSC80	7KPSC-080MF3210	7.5

MONOLITHIC TOOLHOLDERS - PORTAUTENSILI MONOLITICI

MONOd' monolithic ER collet-chuck holders are manufactured according to ISO 26623 interfaces. Each toolholder is produced from high-quality materials to ensure long-term reliability and repeatability. All toolholders are balanced to class G 6.3, guaranteeing optimal performance up to 15,000 rpm.



I portapinze ER monolitici **MONOd'** sono realizzati secondo gli attacchi standard ISO 26623. Ogni portautensile è prodotto con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e ripetibilità nel lungo periodo. Tutti i portautensili sono equilibrati in classe G 6,3, assicurando prestazioni ottimali fino a 15.000 giri/min.

MAX. RPM 15.000  0.003



PSC - ER


COLLETS CHUCKING TOOLS - ADATTATORI PER PINZE ELASTICHE



Supplied without collets and clamping wrenches - Chip prearrangement
Pinze elastiche e chiavi di serraggio escluse - Predisposizione Chip

PSC	REF.	CODE	ER	d1	d2	d3	d4	L	L1	L2	kg	pic
50	PSC50 - ER16.55	71PSC-050ER1605	16M	0.5-10	22	24		55	35	26	0.5	2
50	PSC50 - ER25.65	71PSC-050ER2506	25	1-16	42			65	45		0.8	1
63	PSC63 - ER16.60	71PSC-063ER1606	16M	0.5-10	22	24		60	38		0.85	2
63	PSC63 - ER16.120	71PSC-063ER1612	16M	0.5-10	22	24	31	120	98	33	1.1	2
63	PSC63 - ER25.65	71PSC-063ER2506	25	1-16	42			65	43	37	1.1	1
63	PSC63 - ER25.140	71PSC-063ER2514	25	1-16	42		47.5	140	118	43.5	1.9	2
63	PSC63 - ER32.75	71PSC-063ER3207	32	2-20	50			75	53		1.5	1
63	PSC63 - ER32.160	71PSC-063ER3216	32	2-20	50			160	138		2.5	1
80	PSC80 - ER25.70	71PSC-080ER2507	25	1-16	42			70	40		2.1	1
80	PSC80 - ER32.75	71PSC-080ER3207	32	2-20	50			72	45		2..5	1

ER COLLETS - PINZE ER



REF.	d	D1	D2	L
ER 16	0.5 ~ 10	16	17	27.5
ER 25	1 ~ 16	25	26	34
ER 32	2 ~ 20	32	33	40

SET ER





REF.	Ø	CODE
SET ER16/10	0.5 ~ 10	496080116000
SET ER25/15	1 ~ 16	496080125000
SET ER32/18	2 ~ 20	496080132000

RANGE	CODE ER16	CODE ER25	CODE ER32
1 - 0.5	496080116010		
1.5 - 1	496080116015		
2 - 1		496080125020	
2 - 1.5	496080116021		
2.5 - 2	496080116025		
3 - 2	496080116030	496080125030	496080132030
4 - 3	496080116040	496080125040	496080132040
5 - 4	496080116050	496080125050	496080132050
6 - 5	496080116060	496080125060	496080132060
7 - 6	496080116070	496080125070	496080132070
8 - 7	496080116080	496080125080	496080132080
9 - 8	496080116090	496080125090	496080132090
10 - 9	496080116100	496080125100	496080132100
11 - 10		496080125110	496080132110
12 - 11		496080125120	496080132120
13 - 12		496080125130	496080132130
14 - 13		496080125140	496080132140
15 - 14		496080125150	496080132150
16 - 15		496080125160	496080132160
17 - 16			496080132170
18 - 17			496080132180
19 - 18			496080132190
20 - 19			496080132200

ER collets SEALED on request - A richiesta pinze ER a TENUTA

PSC - PF


SHELL MILL HOLDERS - PORTAFRESE



PSC	REF.	CODE	d1	d2	d3	M	L	L1	kg
50	PSC 50 - PF22.25	71PSC-050PF2202	22				25	19	0.5
50	PSC 50 - PF27.25	71PSC-050PF2702	27				25	21	0.6
63	PSC 63 - PF27.25	71PSC-063PF2702	27				25	21	0.8
63	PSC 63 - PF32.25	71PSC-063PF3202	32				25	24	0.9
80	PSC 80 - PF32.30	71PSC-080PF3203	32				30	24	1.8
80	PSC 80 - PF40.45	71PSC-080PF4004	40	84	66.7	M12	45	27	2.4

PSC-TRM50 heads allow high precision machining and excellent surface finish in the **IT6** tolerance class. The adjustment sensitivity of **1 micron on the radius** is easily readable on the vernier scale and can also be performed in the machine spindle.

Le testine **PSC-TRM50** consentono lavorazioni ad alta precisione e ottima finitura superficiale in tolleranze di grado **IT6**. La sensibilità di regolazione di **1 micron sul raggio** è facilmente leggibile sul nonio ed eseguibile anche in macchina.




Ø 2.5 ~ 140

1µm



1. Body
2. Slide toolholder
3. PSC 40-50-63
4. Micrometric vernier scale
5. Slide clamp screw
6. Coolant outlet Max BAR 40
7. Tools clamp screws
8. Oiler
9. Bit holder

1. Corpo
2. Slitta portautensili
3. PSC 40-50-63
4. Nonio micrometrico
5. Vite bloccaggio slitta
6. Uscita refrigerante Max BAR 40
7. Viti bloccaggio utensili
8. Oliatore
9. Seggio portainseriti



KIT K01 PSC40-TRM50 / KIT K01 PSC50-TRM50 / KIT K01 PSC63-TRM50

Ø 6 ~ 140



REF.	CODE	kg
PSC40-TRM50	71PSC040TR50080	0.9
PSC50-TRM50	71PSC050TR50080	1.1
PSC63-TRM50	71PSC063TR50080	1.3
KIT K01 PSC40-TRM50	7KPSC040TR50081	2.8
KIT K01 PSC50-TRM50	7KPSC050TR50081	3.5
KIT K01 PSC63-TRM50	7KPSC063TR50081	4.2

REF.	CODE	kg
D08.16	200560116082	0.02
P25.63	435116250631	0.5
P25.105	435116251051	0.8
PS 31.24	433024140751	0.19
PS 32.24	433024141001	0.2
CW 32	392011003201	0.07

REF.	CODE	TORX T	kg
B1.02	572010502001		0.02
B1.04	572010504001		0.02
B3.06	572010506001	WCGT0201.. TS 21 06	0.035
B3.08	572010508001	WCGT0201.. TS 211 06	0.4
B3.10	572010510001	TPGX0902.. CS 250 T 08	0.05
B3.11	572010511001	TPGX0902.. CS 250 T 08	0.055
B3.12	572010512001	TPGX0902.. CS 250 T 08	0.06
B3.14	572010514001	TPGX0902.. CS 250 T 08	0.07
B3.16	572010516001	TPGX0902.. CS 250 T 08	0.07
B3.18	572010518001	TPGX0902.. CS 250 T 08	0.1
B3.22	572010522001	TPGX0902.. CS 250 T 08	0.1

REF.	CODE	TORX T	kg
B5.06	572010506105	WCGT0201.. TS 21 06	0.075
B5.08	572010508105	WCGT0201.. TS 211 06	0.09
B5.10	572010510105	TPGX0902.. CS 250 T 08	0.1
B5.12	572010512105	TPGX0902.. CS 250 T 08	0.1
B5.14	572010514105	TPGX0902.. CS 250 T 08	0.2
B5.16	572010516105	TPGX0902.. CS 250 T 08	0.3
B8.06	572010506108	WCGT0201.. TS 21 06	0.065
B8.08	572010508108	WCGT0201.. TS 211 06	0.08
B8.10	572010510108	TPGX0902.. CS 250 T 08	0.1
B8.12	572010512108	TPGX0902.. CS 250 T 08	0.2
B8.14	572010514108	TPGX0902.. CS 250 T 08	0.2
B8.16	572010516108	TPGX0902.. CS 250 T 08	0.3

REF.	CODE	TORX T	kg
SFTP25	470500525001	TPGX0902.. CS 250T 08	0.01
SFTP32	470500532001	TPGX0902.. CS 250T 08	0.02
SFTP50	470500550001	TPGX1103.. CS300890T 08	0.08
SFTP51	470500550003	TCMT16T3.. TS 4 15	0.09

REF.	CODE	TORX T	kg
SFCC25	470500525002	CCGT0602.. TS 25 08	0.01
SFCC32	470500532002	CCGT0602.. TS 25 08	0.02
SFCC50	470500550002	CCGT09T3.. TS 4 15	0.08
SFCC51	470500550004	CCMT1204.. TS 5 25	0.09



For inserts see the TOOLS Catalogue p.40-41 - Per Inserti vedere Catalogo TOOLS p.40-41

TURNING INSERTS IDENTIFICATION

IDENTIFICAZIONE INSERTI DI TORNITURA

C N M G 12 04 08 - M M - D P 25 R

ISO DESIGNATION / DESIGNAZIONE ISO

C	Insert form Forma inserto
N	Relief angle Spoglia
M	Tolerance class Tolleranza
G	Chipbreaker Rompitruciolo
12	Diameter inscribed circle Cerchio inscritto
04	Thickenss Spessore
08	Corner radius Raggio vertice

CUTTING TYPE / TIPO DI TAGLIO

M	CUTTING TYPE (M = medium) (L = light) TIPO TAGLIO (M = medio) (L = leggero)
----------	--

ISO FAMILY MAT. / FAM. MATERIALI

M	P = Steel - K = Cast iron - M = Stainless steel - S = Titanium and HRSA - L = Aluminium and Alloys P = Acciaio - K = Ghisa - M = Inox - S = Titanio e HRSA - L = Alluminio e leghe
----------	---

CARBIDE GRADE / GRADO CARBURO

D	D'Andrea D'Andrea
P	ISO Carbide grade Grado ISO
25	ISO Hardness / Toughness ISO Durezza / Tenacita'
R	Coated Rivestito

TURNING GRADE AND CUTTING PARAMETERS


GRADI E PARAMETRI DI TORNITURA

			Cemented Carbide Carburo Cementato	CVD Coated Carbide Carburo Rivestito CVD	PVD Coated Carbide Carburo RivestitoPVD
Steel Acciaio	P	10		DP25R	
		20			
		30			
		40			
Cast Iron Ghisa	K	10		DK15R	
		20			
		30			
		40			
Stainless Steel Acciaio Inox	M	10		DM25R	DM35R
		20			
		30			
		40			
Titanium Alloy Leghe Titanio HRSA	S	10	DS05	DS15	DS15R
		20			
		30			
		40			
Aluminium Alloy Leghe Leggere	N	10	DK100		
		20			
		30			
		40			

		Vc (m/min.)	Ap (mm)	f (mm/giro)
DP25R	<ul style="list-style-type: none"> Multilayer coated grade TiCN + Al₂O₃ + TiN with high resistance regarding flank wear and fracture. Ideal quality for turning steels even with light interrupted cuts. Grado rivestito multistrato in TiCN + Al₂O₃ + TiN con un'alta resistenza all'usura e alla rottura. Qualità ideale per tornitura di acciai anche con taglio interrotto. 	250 - 390	0.5 - 4.0	0.15 - 0.5
DK15R	<ul style="list-style-type: none"> Multilayer coated grade TiCN + Al₂O₃. Grade for machining cast iron with excellent wear resistance. Grado rivestito multistrato in TiCN + Al₂O₃. Qualità per le lavorazioni di ghise con un'ottima resistenza all'usura. 	190 - 305	0.5 - 4.0	0.20 - 0.55
DM25R	<ul style="list-style-type: none"> Multilayer coated grade TiCN + Al₂O₃ + TiN. Grade for machining stainless steels with good wear resistance. Also with interrupted cutting. Grado rivestito multistrato in TiCN + Al₂O₃ + TiN. Qualità per le lavorazioni di acciai inossidabili con buona resistenza all'usura. Ideale anche per il taglio interrotto. 	150 - 200	0.7 - 5.0	0.15 - 0.45
DM35R	<ul style="list-style-type: none"> TiN-coated grade specifically designed for round positive roughing inserts. Very tough grade with good wear resistance. For stainless steel. Grado rivestito TiN specificatamente definito per gli inserti di sgrossatura positivi rotondi. Grado molto tenace. Buona resistenza all'usura. 	75 - 140	0.5 - 4.0	0.30 - 0.70
DS05	<ul style="list-style-type: none"> Uncoated carbide grade specifically designed for machining titanium and titanium alloys. For finishing operations with positive inserts for continuous cutting. Qualità in carburo non rivestito dedicato per lavorazioni di titanio e leghe di titanio. Qualità per finitura con inserti positivi su taglio continuo. 	40 - 80	0.5 - 3.0	0.04 - 0.15
DS15	<ul style="list-style-type: none"> Uncoated carbide grade dedicated to machining titanium and titanium alloys. For continuous cutting operations. Qualità in carburo non rivestito dedicato alle lavorazioni di titanio e leghe di titanio. Per operazioni di taglio continuo. 	40 - 80	0.5 - 3.0	0.15 - 0.30
DS15R	<ul style="list-style-type: none"> PVD coated grade Al (Al, Ti)N for machining heat resistant super alloys (HRSA), good flank wear resistance. Grado rivestito PVD Al(Al, Ti)N per lavorazione ottimale di leghe resistenti al calore (HRSA) 	35 - 85	0.5 - 3.0	0.15 - 0.30
DK100	<ul style="list-style-type: none"> Uncoated carbide grade specifically used for machining aluminium and aluminium alloys. Qualità di carburo non rivestito specificatamente impiegato per le lavorazioni di alluminio e leghe leggere. 	300 - 700	0.2 - 3.0	0.10 - 0.40


NEGATIVE - NEGATIVI

CNMG ○○○○○○




REF.	CODE	d	s	r
CNMG 120408-MP DP25R	CNMG120408MPDP25R	12.70	4.76	0.8
CNMG 120408-MK DK15R	CNMG120408MKDK15R	12.70	4.76	0.8
CNMG 120408-MM DM25R	CNMG120408MMDM25R	12.70	4.76	0.8
CNMG 120408-MS DS15	CNMG120408MSDS15	12.70	4.76	0.8
CNMG 120408-MS DS15R	CNMG120408MSDS15R	12.70	4.76	0.8
CNMG 120412-MP DP25R	CNMG120412MPDP25R	12.70	4.76	1.2
CNMG 120412-MK DK15R	CNMG120412MKDK15R	12.70	4.76	1.2
CNMG 120412-MM DM25R	CNMG120412MMDM25R	12.70	4.76	1.2
CNMG 120412-MS DS15	CNMG120412MSDS15	12.70	4.76	1.2
CNMG 120412-MS DS15R	CNMG120412MSDS15R	12.70	4.76	1.2
CNMG 160612-MP DP25R	CNMG160612MPDP25R	15.88	6.35	1.2
CNMG 160612-MK DK15R	CNMG160612MKDK15R	15.88	6.35	1.2
CNMG 160612-MM DM25R	CNMG160612MMDM25R	15.88	6.35	1.2
CNMG 160612-MS DS15	CNMG160612MSDS15	15.88	6.35	1.2
CNMG 160612-MS DS15R	CNMG160612MSDS15R	15.88	6.35	1.2
CNMG 190616-MP DP25R	CNMG190616MPDP25R	19.05	6.35	1.6
CNMG 190616-MK DK15R	CNMG190616MKDK15R	19.05	6.35	1.6
CNMG 190616-MM DM25R	CNMG190616MMDM25R	19.05	6.35	1.6
CNMG 190616-MS DS15	CNMG190616MSDS15	19.05	6.35	1.6
CNMG 190616-MS DS15R	CNMG190616MSDS15R	19.05	6.35	1.6

DNMG ○○○○○○



REF.	CODE	d	s	r
DNMG 150608-MP DP25R	DNMG150608MPDP25R	12.70	6.35	0.8
DNMG 150608-MK DK15R	DNMG150608MKDK15R	12.70	6.35	0.8
DNMG 150608-MM DM25R	DNMG150608MMDM25R	12.70	6.35	0.8
DNMG 150608-MS DS15	DNMG150608MSDS15	12.70	6.35	0.8
DNMG 150608-MS DS15R	DNMG150608MSDS15R	12.70	6.35	0.8
DNMG 150612-MP DP25R	DNMG150612MPDP25R	12.70	6.35	1.2
DNMG 150612-MK DK15R	DNMG150612MKDK15R	12.70	6.35	1.2
DNMG 150612-MM DM25R	DNMG150612MMDM25R	12.70	6.35	1.2
DNMG 150612-MS DS15	DNMG150612MSDS15	12.70	6.35	1.2
DNMG 150612-MS DS15R	DNMG150612MSDS15R	12.70	6.35	1.2


WNMG ○○○○○○



REF.	CODE	d	s	r
WNMG 080408-MP DP25R	WNMG080408MPDP25R	12.70	4.76	0.8
WNMG 080408-MK DK15R	WNMG080408MKDK15R	12.70	4.76	0.8
WNMG 080408-MM DM25R	WNMG080408MMDM25R	12.70	4.76	0.8
WNMG 080408-MS DS15	WNMG080408MSDS15	12.70	4.76	0.8
WNMG 080408-MS DS15R	WNMG080408MSDS15R	12.70	4.76	0.8
WNMG 080412-MP DP25R	WNMG080412MPDP25R	12.70	4.76	1.2
WNMG 080412-MK DK15R	WNMG080412MKDK15R	12.70	4.76	1.2
WNMG 080412-MM DM25R	WNMG080412MMDM25R	12.70	4.76	1.2
WNMG 080412-MS DS15	WNMG080412MSDS15	12.70	4.76	1.2
WNMG 080412-MS DS15R	WNMG080412MSDS15R	12.70	4.76	1.2


POSITIVE - POSITIVI

VBMT ○○○○○○




REF.	CODE	d	s	r
VBMT 160404-LP DP25R	VBMT160404LPDP25R	9.52	4.76	0.4
VBMT 160404-LK DK15R	VBMT160404LKDK15R	9.52	4.76	0.4
VBMT 160404-LM DM25R	VBMT160404LMDM25R	9.52	4.76	0.4
VBMT 160404-LS DS05	VBMT160404LSDS05	9.52	4.76	0.4
VBMT 160404-LS DS15R	VBMT160404LSDS15R	9.52	4.76	0.4
VBMT 160408-LP DP25R	VBMT160408LPDP25R	9.52	4.76	0.8
VBMT 160408-LK DK15R	VBMT160408LKDK15R	9.52	4.76	0.8
VBMT 160408-LM DM25R	VBMT160408LMDM25R	9.52	4.76	0.8
VBMT 160408-LS DS05	VBMT160408LSDS05	9.52	4.76	0.8
VBMT 160408-LS DS15R	VBMT160408LSDS15R	9.52	4.76	0.8

CCMT ○○○○○○




REF.	CODE	d	s	r
CCMT 09T304-LP DP25R	CCMT09T304LPDP25R	9.52	3.97	0.4
CCMT 09T304-LK DK15R	CCMT09T304LKDK15R	9.52	3.97	0.4
CCMT 09T304-LM DM25R	CCMT09T304LMDM25R	9.52	3.97	0.4
CCMT 09T304-LS DS05	CCMT09T304LSDS05	9.52	3.97	0.4
CCMT 09T304-LS DS15R	CCMT09T304LSDS15R	9.52	3.97	0.4
CCMT 09T308-LP DP25R	CCMT09T308LPDP25R	9.52	3.97	0.8
CCMT 09T308-LK DK15R	CCMT09T308LKDK15R	9.52	3.97	0.8
CCMT 09T308-LM DM25R	CCMT09T308LMDM25R	9.52	3.97	0.8
CCMT 09T308-LS DS05	CCMT09T308LSDS05	9.52	3.97	0.8
CCMT 09T308-LS DS15R	CCMT09T308LSDS15R	9.52	3.97	0.8

DCMT ○○○○○○



REF.	CODE	d	s	r
DCMT 11T304-LP DP25R	DCMT11T304LPDP25R	9.52	3.97	0.4
DCMT 11T304-LK DK15R	DCMT11T304LKDK15R	9.52	3.97	0.4
DCMT 11T304-LM DM25R	DCMT11T304LMDM25R	9.52	3.97	0.4
DCMT 11T304-LS DS05	DCMT11T304LSDS05	9.52	3.97	0.4
DCMT 11T304-LS DS15R	DCMT11T304LSDS15R	9.52	3.97	0.4
DCMT 11T308-LP DP25R	DCMT11T308LPDP25R	9.52	3.97	0.8
DCMT 11T308-LK DK15R	DCMT11T308LKDK15R	9.52	3.97	0.8
DCMT 11T308-LM DM25R	DCMT11T308LMDM25R	9.52	3.97	0.8
DCMT 11T308-LS DS05	DCMT11T308LSDS05	9.52	3.97	0.8
DCMT 11T308-LS DS15R	DCMT11T308LSDS15R	9.52	3.97	0.8


RCMT ○○○○○○



REF.	CODE	d	s	r
RCMT 1204M0-DS15	RCMT1204M0DS15	12	4.76	0
RCMT 1606M0-DS15	RCMT1606M0DS15	16	6.35	0
RCMT 1606M0-DS15R	RCMT1606M0DS15R	16	6.35	0


RCMX ○○○○○○

* Use the specified screw
* Utilizzare vite specifica




REF.	CODE	d	s	r
RCMX 1204M0-DP25R	RCMX1204M0DP25R	12	4.76	0
RCMX 1204M0-DK15R	RCMX1204M0DK15R	12	4.76	0
RCMX 1204M0-DM35R	RCMX1204M0DM35R	12	4.76	0
RCMX 1606M0-DP25R	RCMX1606M0DP25R	16	6.35	0
RCMX 1606M0-DM35R	RCMX1606M0DM35R	16	6.35	0

CCGT ○○○○○○



REF.	CODE	d	s	r
CCGT 09T304-LN DK100	CCGT09T304LNDK100	9.52	3.97	0.4
CCGT 09T308-LN DK100	CCGT09T308LNDK100	9.52	3.97	0.8


DCGT ○○○○○○



REF.	CODE	d	s	r
DCGT 11T304-LN DK100	DCGT11T304LNDK100	9.52	3.97	0.4
DCGT 11T308-LN DK100	DCGT11T308LNDK100	9.52	3.97	0.8


PCLNR
(*) see exceptions
vedi eccezioni

PCLNN
PCBNR
PCMM




CNM.. CNM.. CNM..
1204.. 1606.. 1906..

PDJNR
PDMNR
PDUNR




DNM..
1506..

PWLNR




WNM..
0804..

SVHBR
SVVBN



VB..
1604..


SCSCR
SRDCN



RCM..
1204.. 1606..


REF.	CODE 1	CODE 2	CODE 3	CODE 4	CODE 5	CODE 6
CNM..1204..	491110000004	492030003014	100655065061	101501307101	494310080231	101500100300
CNM..1606..	491111160601	492031160601	100655080094	101501307101	494310080261	101500100300
CNM..1906..	491111190601	492031190601	100655095113	101501301408	494311190601	101500100400
DNM..1506..	491110000005	492030003017	100655065061	101501307100	494310080262	101500100400
WNM..0804..	491110000004	492030003020	100655065061	101501307100	494310080231	101500100300
VB..1604..	492010000509	492030003018	-	-	494210035071	101500901500
RCM..1204..	492010000509	492030003019	-	-	494210035071	101500901500
RCM..1606..	492014160601	492034160602	-	-	494214160601	101500902000

(*) THT6 PCLNR 17148-12




CNM..
1204..

SCLCR




CC..
09T3..

SDUCR




DCM..
11T3..

REF.	CODE 1	CODE 2	CODE 3	CODE 4	CODE 5	CODE 6
CNM..1204..	491110000006	-	-	-	494310080232	101500100250
CC..09T3..	-	-	-	-	494214160602	101500901500
DCM..11T3..	-	-	-	-	494214160602	101500901500




CODE 1	REF.	REF.	REF.	REF.	REF.	REF.	REF.
200100180415	PCLNR/L	PCLNN/L	PCBNR/L	PDJNR/L	SVHBR/L	SRSCR/L	PWLNR/L
	PDMNL/R	PCMNN	SVVBN	SRDCN	PDUNR/L	SCLCR/L	SDUCR/L

TU...45...




REF.	CODE 1	CODE 2
THT5 TU20.45R	100231100020	382015008004
THT6 TU25.45R	100231120020	382015008004
THT8 TU32.45R	100231120025	382015008004

TU...90...




REF.	CODE 1	CODE 2	CODE 3	CODE 4	CODE 5
THT5 TU20.90	100231100016	382015008004	201462501402	101251002043	100900301400
THT6 TU25.90	100231120020	382015008004	201462501401	101251002043	100900301400
THT8 TU32.90	100231120025	382015008004	201462501401	101251002043	100900301400

TU...02...




REF.	CODE 1	CODE 2
THT5 TU20.02	100231100016	382015008004
THT6 TU25.02	100231120020	382015008004
THT8 TU32.02	100231120025	382015008004

TU...01 R/L




REF.	CODE 1	CODE 2	CODE 3	CODE 4
THT5 TU20.01 R/L	100231100016	382015008004	100231060006	100231060012
THT6 TU25.01 R/L	100231120016	382015008004	100231080008	100231080016

D...



REF.	CODE 1	CODE 2
THT5 D20x72	100231100012	382015008004
THT6 D25x93	100231120014	382015008004
THT6 D32x113	100231120016	382015008004
THT8 D32x115	100231120020	382015008004
THT8 D40x130	100231120020	382015008004

VBC HT...



REF.	CODE 1
PSC 40 - HT5.30	201081520004
PSC 50 - HT5.20	201081520004
PSC 50 - HT5.60	201081520005
PSC 50 - HT5.100	201081520006
PSC 50 - HT6.30	201081522011
PSC 63 - HT5.22	201081520004

REF.	CODE 1
PSC 63 - HT6.22	201081522011
PSC 63 - HT6.80	201081522012
PSC 63 - HT6.130	201081522013
PSC 80 - HT8.30	201081527001
PSC 100 - HT8.45	201081527001

REF.	CODE 1
HSK-T 63 - HT6.45	201081522011
KM63 - HT6.25	201081522011
DIN69871-AD50 - HT8.36.5	201081527003
CAT50 UNC - HT8.50.5	201081527002
MAS403BT-AD50 - HT8.38.5	201081527003

MHD'

MODULAR BORING SYSTEM

ARBORS PR-RD-RAV-BMD



PR
EXTENSIONS



RD
REDUCTIONS



RAV
VIBRATION-DAMPING





BMD
CARBIDE BARS

TS ROUGHING HEADS

TRM-TRE TESTAROSSA 1 µm

TRC TESTAROSSA 5 µm



MILLING DRILLING

PE COLLET CHUCKS



FORCE POWER CHUCKS



AW WELDON




PF SHELL MILL HOLDERS



U-TRONIC NC HEADS

MEDIUM AND LARGE HEADS




UT 3-360
Ø max 800

UT 5-500
Ø max 1000

UT 5-630
Ø max 1250

UT 5-800
Ø max 1600



BORING AND SPECIAL MACHINES

TA-CENTER NC HEADS

TA-TRONIC NC HEADS



TA-C110
Ø max 250

TA-C170
Ø max 460



U-DRIVE




TA-T110
Ø max 250

TA-T170
Ø max 460



SERVOMOTOR



MACHINING CENTERS


MILLING CENTERS

PRECISION



BH^{igh}T CROSS BARS BORING - TURNING

BHT 250 - 500 - 750 UP TO Ø 1000



MEDIUM AND LARGE SIZE MACHINES

PSC

TOOLHOLDERS



MONOforce POWER MILLING CHUCKS



MONOd' MONOLITHIC TOOLHOLDERS




U-TRONIC SPECIALS

EXTENDED

ANGULAR


GEARBOX



HOLE


DOUBLE SLIDE

HIGH SPEED



TA-SENSITIV FACING AND BORING HEADS

TA-S120 Ø max 250
TA-S170 Ø max 400



MILLING-BORING
AND CONVENTIONAL MACHINES

AUTORADIAL

AUTOMATIC FACING HEADS

U-COMAX

NC HEADS



MACHINING
CENTERS

SPECIAL
PURPOSE
MACHINES

D'ANDREA
Lainate - Milano

D'ANDREA Molise
Castel del Giudice - Isernia

 *made in italy*



You will be welcome in Italy
Wir warten auf euch in Italien
Os esperamos en Italia
Nous vous attendons en Italie
Vi aspettiamo in Italia

Enrico D'Andrea





D'ANDREA®

THE D'ANDREA BRAND

is recognized worldwide, through a dealer network in over 50 countries, for the quality and reliability of its products.

/IL MARCHIO D'ANDREA

è un brand internazionalmente riconosciuto, attraverso una rete distributiva presente in oltre 50 Paesi, per la qualità e l'affidabilità dei prodotti.



D'ANDREA®
THE ART OF PRECISION

Via Garbagnate, 71
20045 Lainate (MI) Italy

t. +39 02.937532.1

f. +39 02.93753240

info@dandrea.com

www.dandrea.com

